

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НАСОС ИН-ДВ-2 С БЛОКОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО КАБЕЛЬНОМУ КАНАЛУ.



Поршневой насос для инъектирования двухкомпонентных жидких полиуретановых, эпоксидных и акрилатных материалов. Смешивание материала происходит только на выходе в соотношении 1:1, что позволяет использовать насос ИН-ДВ-2 для инъектирования материалов с быстрым временем полимеризации. Применяется для инъектирования в швы, трещины, каверны, отверстия и другие дефекты конструкций. ИН-ДВ-2 обладает хорошими техническими характеристиками и низким уровнем шума. Блок управления обладает пыле-влаго защитой которая соответствует классу - IP 54. Насос ИН-ДВ-2 легкий, портативен и прост в обращении. Важным достоинством является простота конструкции и низкая стоимость. Работа с насосом не требует специального обучения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 400 бар.
- Производительность: до 1 л/мин.
- Емкость колбы: 2 + 2 л.
- Длина шлангов: 5м.
- Питание: 220 в.
- Длина блока управления: 3 м.
- Мощность привода: 910 Вт.
- Вес: 10 кг.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насос.
- Электропривод (220 V).
- Шланг высокого давления (5м) – 2 шт.
- Колба для материала – 2 шт.
- Манометр – 2 шт.
- Удочка (смеситель) с насадкой для цанговой головки.
- Ремкомплект прокладок.
- Инструменты для обслуживания насоса.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации насоса используйте персональные защитные средства (перчатки, очки и рабочую одежду).
- Не допускайте попадания воды, полимера или любой другой жидкости в двигатель, это может привести к повреждению.
- Не включайте насос при обнаружении каких-либо дефектов.
- Не касайтесь вилки и выключателя мокрыми руками.
- Не промывайте насос рядом с источником огня. Это может привести к пожару!

---

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КНР

Гарантия: 12 мес.