

## ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НАСОС ИН-ОД-2 С БЛОКОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО КАБЕЛЬНОМУ КАНАЛУ.



Главным отличием инъекционного насоса ИН-ОД-2 от ИН-ОД-1 является наличие блока дистанционного управления по кабельному каналу. Блок управления обладает пыле-влаго защитой которая соответствует классу - IP 54. Данный насос идеально подходит для инъектирования жидких полиуретановых, эпоксидных, гидрофобных материалов в швы, трещины, каверны, отверстия и другие дефекты конструкций.

ИН-ОД-2 обладает хорошими техническими характеристиками и низким уровнем шума. Наличие блока дистанционного управления, позволяет выполнять инъекционные работы одному человеку. ИН-ОД-2 имеет легкий вес, он портативен и прост в обращении. Важным достоинством является простота конструкции и низкая стоимость. Работа с насосом не требует специального обучения и высококвалифицированного персонала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 400 бар
- Производительность: до 1 л/мин.
- Емкость колбы: 2 л.
- Длина шланга: 5 м.
- Питание: 220 v.
- Мощность привода: 800 Вт.
- Класс защиты блока управления: IP 54.
- Длина блока управления: 3 м.
- Вес: 8 кг.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насос
- Электропривод (220 V)
- Шланг высокого давления (5м)
- Колба для материала
- Манометр
- Удочка с насадкой для цанговой головки
- Ремкомплект прокладок
- Инструменты для обслуживания насоса

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации насоса используйте персональные защитные средства (перчатки, очки и рабочую одежду).
- Не допускайте попадания воды, полимера или любой другой жидкости в двигатель, это может привести к повреждению.
- Не включайте насос при обнаружении каких-либо дефектов.
- Не касайтесь вилки и выключателя мокрыми руками.
- Не промывайте насос рядом с источником огня. Это может привести к пожару!

---

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КНР

Гарантия: 12 мес.