

ШНЕКОВЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НАСОС ИН-ШН-2



Шнековый насос для инъектирования микроцементов, водных растворов, штукатурных смесей, цементных растворов, мелких шпатлевок, цементно-песчаных растворов.

ИН-ШН-2 обладает хорошими техническими характеристиками и прост в обращении. Насос обладает возможностью регулировки оборотов двигателя и оснащен манометром с разделителем сред, что продлевает срок службы манометра за счет исключения непосредственного контакта манометра с применяемыми материалами. Важным достоинством является относительно небольшой вес и размеры насоса, которые позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 20 бар;
- Производительность: до 10 л/мин;
- Максимальный размер фракции: 3мм;
- Длина подачи: Макс – 20 м.
- Емкость бункера: 25 л;
- Длина шланга: 7 м;
- Шнековая пара: PFT (Германия);
- Манометр с разделителем сред: Есть;
- Регулировка оборотов: Есть;
- Питание: 220 v;
- Мощность привода: 1100 Вт;
- Вес: 11 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насос;
- Шланг с GEKA соединением (длина 7 м.);
- Манометр с разделителем сред;
- Насадка-пистолет (БРС).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации насоса используйте персональные защитные средства (перчатки, очки и рабочую одежду);
- Не допускайте попадания воды, полимера или любой другой жидкости в двигатель, это может привести к повреждению;
- Не включайте насос при обнаружении каких-либо дефектов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия.

Гарантия: 6 мес.