

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НАСОС УУ-9999



Не дорогой поршневой инъекционный насос для инъектирования жидких полиуретановых, эпоксидных, акрилатных, гидрофобных материалов в швы, трещины, каверны, отверстия и другие дефекты конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 400 бар
- Производительность: до 1 л/мин.
- Емкость колбы: 2 л.
- Длина шланга: 5 м.
- Питание: 220 v.
- Привод: Bosch.
- Мощность привода: 600 Вт.
- Вес: 7 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насос
- Электропривод (220 V)
- Шланг высокого давления (5м)
- Колба для материала
- Манометр
- Удочка с насадкой для цанговой головки
- Ремкомплект прокладок
- Инструменты для обслуживания насоса

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации насоса используйте персональные защитные средства (перчатки, очки и рабочую одежду).
- Не допускайте попадания воды, полимера или любой другой жидкости в двигатель, это может привести к повреждению.
- Не включайте насос при обнаружении каких-либо дефектов.
- Не промывайте насос рядом с источником огня. Это может привести к пожару!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КНР

Гарантия: 6 мес.