

ШНЕКОВЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НАСОС ИН-ШН-1



Шнековый насос для инъектирования микроцементов, водных растворов, штукатурных смесей, цементных растворов, мелких шпатлевок, цементно-песчаных растворов. ИН-ШН-1 обладает хорошими техническими характеристиками и прост в обращении. Насос обладает возможностью регулировки оборотов двигателя и реверсным режимом. Важным достоинством является относительно не большой вес и размеры насоса, которые позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 20 бар;
- Производительность: до 10 л/мин;
- Максимальный размер фракции: 3мм;
- Длина подачи: Макс – 20 м.
- Емкость бункера: 25 л;
- Длина шланга: 5 м;
- Питание: 220 v;
- Мощность привода: 1 кВт;
- Вес: 11 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насос;
- Шланг с ГЕКА соединением (длина 5м.);
- Манометр тестового запуска;
- Насадка-трубка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации насоса используйте персональные защитные средства (перчатки, очки и рабочую одежду);
- Не допускайте попадания воды, полимера или любой другой жидкости в двигатель, это может привести к повреждению;
- Не включайте насос при обнаружении каких-либо дефектов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия.

Гарантия: 6 мес.